



TECHNICAL CHARACTERISTICS  
TEKNİK ÖZELLİKLER

FP BRM COCO

TEST TYPES / TEST TİPİ	ASPECT / KRİTER	NORM	UNİT / BİRİM	STANDART TEST
WEIGHT / AĞIRLIK		360±%5	gr/m <sup>2</sup>	ISO 2286-2
TEAR STRENGHT / YIRTIILMA	ACROSS / EN	>30	N	ISO 4674-1
	ALONG / BOY	>30		
TENSILE STRENGHT / KOPMA	ACROSS / EN	>300	N	ISO 1421
	ALONG / BOY	>450		
ELONGATION AT BRAEAK / UZAMA	ACROSS / EN	70±%20	%	ISO 1421
	ALONG / BOY	90±%20		
ADHESION / LAMİNASYON YAPIŞMASI □		>10	N	ISO 13937-2
ABRASION RESISTANCE AŞINMA DAYANIMI	20.000 Rub (12 kpa)	≥5,0	GRADE	ISO 12947-2
PILLING TEST - PILLING TESTİ	10.000 Rub (12 kpa)	≥5,0	GRADE	ISO 12945-2
COLOR FASTNESS TO RUBBING / SÜRTÜNME RENK HASLIĞI	DRY / KURU	≥4,0	GS	ISO 105X12
	WET / ISLAK	≥4,0	GS	
LIGHT FASTNESS IŞIK HASLIĞI	LIGHT COLORS / AÇIK RENKLER	≥4,0	GS	ISO 105-B02
	DARK COLORS / KOYU RENKLER	≥3,0	GS	
<b>COMPOSITION - İÇERİK</b>				
SURFACE - YÜZEY	%100 POLYESTER			
BACKING - ZEMİN	%100 POLYESTER			
Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy Mah. Ürgüplü Cad. No:7, 34555 Arnavutköy / İSTANBUL / TÜRKİYE				
PHONE /TELEFON +90 212 866 49 00				
E-Mail: info@floksertekstil.com.tr / sales@floksertekstil.com.tr				
<a href="http://www.floksertekstil.com.tr">www.floksertekstil.com.tr</a>				